

WHITE SHIELD

PRESTATIE RESULTATEN

UV-wering (280 – 380 nm)	>99%	
Zichtbaar licht straling (380 – 780 nm) Zichtbaar licht transmissie (VLT)	24,1%	
Zonnestraling (300 – 2.500 nm) Energetische transmissie	23,0%	
Energetische reflectie	46,3%	
Energetische absorptie	30,7%	

Fabrieksgarantie

Plaatsing aan binnenzijde: 10 jaar garantie tegen 'peeling & cracking'

Plaatsing aan buitenzijde: 7 jaar garantie tegen 'peeling & cracking'

Metaalvrij: geen demetalisering mogelijk

Gespecialiseerde vinyl film, ontwikkeld voor serres en broeikassen

Krasbestendige laag

Rollen 50 m x 1,22 m



De technische resultaten zijn onderhevig aan variaties binnen de industriënormen. Deze testgegevens bevatten uitsluitend resultaten die verkregen werden na het gebruik van specifieke testprocedures en standaarden. Extrapolatie van de gegevens van het monster of de monsters met betrekking tot de partij of het lot waaruit de gegevens verkregen werden, kan niet zomaar gemaakt worden en moet met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Umisol is niet verantwoordelijk voor verschillen in kwaliteit, samenstelling, uiterlijk, prestaties, of een ander kenmerk van een gelijkaardigproduct, geproduceerd door personen of onder omstandigheden waarover Umisol geen controle heeft. Copyright Umisol Group NV/SA. All Rights Reserved

MADE IN BELGIUM 



UMISOL IS PART OF GROUP MAM

Umisol Group • info@umisol.com • www.umisol.com

België: Poldergotestraat 24 • B-9240 Zele • T: +32 (0)3 766 18 40

Nederland: Van Heuven Goedhartlaan 13 D • NL-1181 LE Amstelveen • T: +31 (0)76 541 49 90