TECHNISCHE FICHE

Econotapis Vilt

8, 14 & 20 mm

Gelijnd karakter, budgettaire oplossing

OMSCHRIJVING

Het loopvlak bestaat uit polypropyleen vezels ingeplant in een pvc-rug. De Econotapis Vilt neemt vuil en vocht op en is speciaal ontwikkeld voor ingangszones. De mat wordt gekleefd op een onderlaag in pvc-schuim voor de hoogtes 14 en 20 mm. De mat is verkrijgbaar in standaardmaten of wordt op maat versneden. De Econotapis Vilt kan gereinigd worden met een tapijtshampoo en is dus gemakkelijk in onderhoud.

TOEPASSING

Aangewezen voor beperkt tot middelmatig beloop.

Beloop	250+ passages per dag
Locaties	Woning, winkel of praktijk

PRODUCTIE

De mat wordt op maat gemaakt. Afhankelijk van de looplengte wordt de Econotapis Vilt in één stuk geproduceerd, rekening houdend met de rolbreedtes 1 m, 1,5 m of 1,92 m voor de mat op hoogte (14 of 20 mm). Voor de mat van 9* mm is de rolbreedte maximaal 2 m. Ook voor de prijsbepaling wordt steeds met volle rolbreedte (1, 1,5 of 2 m) gerekend in de looprichting. De onderverdeling en lay-out van de mat wordt bepaald volgens de gewenste functionaliteit en interieuromgeving.

**Krimp mogelijk van maximaal 3% indien de mat niet verlijmd wordt op een vaste ondergrond.*

INSTALLATIE

De mat is 8, 14 of 20 mm hoog en wordt, in het geval van 14 of 20 mm hoogte, in een verzonken matput met egale ondergrond geplaatst met een putdiepte van respectievelijk 15 of 20 mm. Het bijhorende inbouwkader is in geanodiseerd aluminium of messing (enkel in 20 mm).

MATERIAAL EIGENSCHAPPEN

DROOGOPPERVLAKTE	Materiaal: 100% PP (polypropyleen) Poolstructuur : geribd Kleuren: grijs (V01), antraciet (V20), beige (V21)
ONDERRUG	Materiaal: pvc-schuim

MAT EIGENSCHAPPEN

De totale mathoogte is 8, 14 of 20 mm. Het gewicht van de Econotapis Vilt bedraagt respectievelijk ongeveer 2, 3 of 5 kg/m^2.

Verimpex Matting behoudt het recht om aanpassingen aan haar producten door te voeren, zonder voorafgaandelijke communicatie.

Verimpex Matting • Monnikenwerve 72, 8000 Brugge België
T: +32 50 320 866 • F: +32 50 320 977 • verimpex@verimpex.be