

INFORMATION PRODUIT

Voir www.verimpex.eu pour plus d'information

Composition du velours
Sous-couche
Poids du velours
Poids total du paillason
Hauteur du velours
Hauteur du paillason
Classement usage EN 1307
Classement usure EN 1963
Confort EN 1307
Adéquation aux escaliers EN 1963
Adéquation aux chaises roulantes EN 985
Capacité d'absorption TNO W6034
Résistance à la lumière ISO 105 B02
Résistance à l'eau ISO 105 B01
Résistance au frottement ISO 105 X12
Classement au feu (Euroclass)
Caractéristiques antidérapants
Classement capacité d'absorption de sable
Classement optique

Dimensions

Couleurs

Tapis Scrub 14 MM

20 MM

PVC

100% Polyamide (Econyl®) recyclé
PVC, collé sur une sous-couche en PVC écumé
$\pm 900 \text{ g/m}^2$ (en hauteur 14/20 mm)
14 mm: $\pm 5300 \text{ g/m}^3$ / 20 mm: $\pm 6900 \text{ g/m}^3$
$\pm 6 \text{ mm}$
$\pm 14/20 \text{ mm}$
33
33
LC3
Usage intensif
Usage intensif
$\pm 4,8 \text{ l/m}^2$
> 7 (échelle 1-8)
> 4 (échelle 1-5)
> 4 (échelle 1-5)
Bfl-s-1
DS
3 (échelle 1-3)
3,5 (échelle 1-5)

Toutes les dimensions incluent une bordure.

Longueur du rouleau $\pm 20 \text{ m}$

Rouleaux 135 & 200 cm

Tapis 60/90, 90/150 & 135/200

Gris & brun