

INFORMATION PRODUIT

Voir www.verimpex.eu pour plus d'information

Composition du velours	
Sous-couche	
Poids du velours	
Poids total du paillason	
Hauteur du velours	
Hauteur du paillason	
Classement usage EN 1307	
Classement usure EN 1963	
Confort EN 1307	
Adéquation aux escaliers EN 1963	
Adéquation aux chaises roulantes EN 985	
Capacité d'absorption TNO W6034	
Résistance à la lumière ISO 105 B02	
Résistance à l'eau ISO 105 B01	
Résistance au frottement ISO 105 X12	
Classement au feu (Euroclass)	
Caractéristiques antidérapants	
Classement capacité d'absorption de sable	
Classement optique	

Dimensions

Couleurs

Tapis Dry

14 mm
20 mm

PVC

100% Polyamide
PVC, collé sur une sous-couche en PVC écumé
$\pm 900 \text{ g/m}^2$ (pour hauteur 14/20 mm)
14 mm: $\pm 5300 \text{ g/m}^3$ / 20 mm: $\pm 6900 \text{ g/m}^3$
$\pm 6,5 \text{ mm}$
$\pm 14/20 \text{ mm}$
32
33
LC3
Usage intensif
Usage intensif
$\pm 6,4 \text{ l/m}^2$
> 7 (échelle 1-8)
4-5 (échelle 1-5)
4-5 (échelle 1-5)
Bfl-s-1
DS
2 (échelle 1-3)
2 (échelle 1-5)

Toutes les dimensions incluent une bordure.

Longueur du rouleau $\pm 20 \text{ m}$

Rouleaux 135 & 200 cm

Tapis 60/90, 90/150 & 135/200

Noir, granito & brun