

TECHNISCHE FICHE

Econococos[®]

17/20/23 mm



OMSCHRIJVING

Het loopvlak uit 100% gesponnen kokosvezels ingeplant op een pvc-rug met een dikte van 4mm.

TOEPASSING

Aangewezen voor laag beloop en tijdelijke opvullingen.

Beloop tot 100 passages per dag

Locaties woning, winkel of praktijk

UITVOERING

De mat wordt van de rol op maat gesneden, rolbreedte 2m en maximaal 12,5m lang.

De onderverdeling en lay-out van de mat wordt bepaald volgens de gewenste functionaliteit en interieuumgeving.

INSTALLATIE

De matten met een hoogte van 17, 20 of 23 mm worden in een verzonken matput met egale ondergrond geplaatst met een putdiepte van 20 of respectievelijk 25 mm met een inbouw kader in geanodiseerd aluminium.

MATERIAAL

DROOGOPPERVLAKTE

Materiaal: Cocos / 100% gesponnen kokosvezels

Kleuren (enkel 17 mm): zwart (ref. 17), rood (ref. 16), grijs (ref. 11), bruin (ref. 14)

Kleuren (20/23 mm): natuur

ONDERRUG

Materiaal: PVC

EIGENSCHAPPEN

MAT

EIGENSCHAPPEN

De totale mathoogte is 17, 20 of 23 mm. Het gewicht van een Econococos bedraagt ongeveer 5 kg/m².

Verimpex Matting behoudt het recht om aanpassingen aan haar producten door te voeren, zonder voorafgaandelijke communicatie.