

WORKKLITE

ROBUST LIGHTING



Een nieuwe genera

WORKLITE ontworpen voor professioneel gebruik

Voor ons nieuw assortiment werfverlichting zijn we resoluut voor LED-oplossing gegaan. Dit resulteerde in een bijzonder doeltreffende, gebruiksvriendelijke en stevige verlichting onder de naam WORKLITE naar Fins ontwerp.



Tot 10 jaar lang geen lampen moeten vervangen

Beeld u zich een bouwproject in, waar de lichtbron of lampen nooit vervangen zouden moeten worden. Hoeveel werk zou u dat niet besparen?

Schok- en trilbestendig

Voor gebouwen is het belangrijk om over stevige armaturen te beschikken. De gebruiksomstandigheden vormen immers een hele uitdaging en soms wordt er ook ruw met de lampen omgesprongen. Wij maken verlichting die niet stuk gaat wanneer iemand ze van op korte afstand laat vallen. Dat komt omdat onze producten bijzonder schok- en trillingsbestendig zijn. Zo hoeft er geen tijd te worden verspild met het vervangen van de verlichting of lampen in gebouwen.



ntie werfverlichting

Licht van topkwaliteit en tot 160% efficiënter

De COB LED elementen die wij gebruiken produceren tot 166 lm/W licht, vergeleken met slechts 50 lm/W voor een standaard fluorescentielamp.

Tot 70% en 7.000 € energiebesparing

WORKLITE helpt u besparen, zoals ook blijkt uit een vergelijking van het verlichtingsverbruik voor een 18 maanden durend bouwproject met 250 brandende lampen. Daarbij bleek dat WORKLITE in een dergelijke situatie de energiekosten van een aanzienlijke € 10.000 bij gebruik van de traditionele verlichtingsoplossingen tot € 3.500 kon terugbrengen. Voor de berekeningen in kwestie verwijzen we u graag naar onze website.

Kan geïnstalleerd worden zonder tussenkomst van een elektricien

WORKLITE verlichting is eveneens beschikbaar in 48V en 2V. Hierdoor kunnen alle installatie- en aanpassingswerken verricht worden door een bouwvakker zonder dat een erkend elektricien nodig is.



Getuigenis van een klant

Om de lampen te bevestigen, was er alleen maar een haak nodig, die zelfs onder isolatie aangebracht kon worden. Vervolgens werd er een spanbandje gebruikt om de lamp te bevestigen. Met een spanning van 48 V brandden de lampen altijd, wanneer er geen extra stroom nodig was voor de zware machines. En één lamp volstond om een grote zone te verlichten. De geplaatste verlichting voldeed dan ook aan al onze verwachtingen, ook 's avonds.

Eero Korhonen, Ploegbaas





WORKLITE

Turun Sähkö ja Rakennustukku Oy
Autokatu 15
FI-20380 Turku
Finland

Toni Raivo
Managing Director
+358 40833 1557
toni.raivo@tsr-tukku.fi

Mikael Niittymäki
Export Manager
+358 44554 6577
mikael.niittymaki@tsr-tukku.fi

Jesse Österberg
Export Manager Sweden
+46 7639 11263
jesse.osterberg@tsr-tukku.fi

www.worklite.fi

Waarom voor WorkLite kiezen?

- Gemakkelijk op te bergen, kan gestapeld worden.
- Snelle installatie.
- Zorgt meteen voor een goede verlichting.
- De klant kan er zijn merknaam op laten aangebrengen.
- Een uitgebreid en goed ontwikkeld gamma.
- Het controleren van de verlichting is gemakkelijk en goedkoop te implementeren.
- Het verlichtingsbereik dekt alle gebruikszones.
- De verlichting kan verplaatst worden, zonder dat de lichtketen uitgeschakeld hoeft te worden.
- Betrouwbaar. Machines kunnen geen stroom van de lichtketen afnemen.
- Het aantal diefstallen blijft beperkt, aangezien de 48V en 24V versie niet zonder transformator werken.
- Lichte en betaalbare, gestructureerde bekabeling.
- 24 maanden garantie.

Werfverlichting en veiligheidsverlichting voor elke spanning

WORKLITE lampen zijn verkrijgbaar met ingangsspanningen van 24V, 48V en 110-230V.

Technische informatie

- Vermogen: 12W-25W – 50W
- Lichtopbrengst: 2000lm - 3600lm – 7200lm
- Aansluitapparaat: constante stroom
- Vermogensfactor: 0.98
- Bedrijfsspanningsbereik: 22-26V, 40-50V of 110-230V
- Bedrijfstemperatuurbereik: van - 40 °C tot + 50 °C
- Kleurtemperatuur: 5000 K
- Kleurweergave: > 80 Ra
- Lichtproductie: 70% na 50.000 werkingsuren
- Beschermingsklasse: IP54
- Gewicht: 1,2 - 2,5 kg
- Batterij veiligheidsverlichting: 4 x 30 min. of 2 x 60 min.

Structuur:

- Haak: 5 mm inox stang
- Handgreep: schok-, brandbestendig en dikwandig ABS/Plastic
- Kader: robuuste, poedergelakte, onbreekbare behuizing in aluminium
- Reflecterende koepel: UV-bestendig, dikwandig polyethyleen
- Impactbestendig Mennekes-stopcontact
- Vorstbestendig Drakaflex-aansluitsnoer

Trust in worklite:



SKANSKA



Lujatalo Oy